

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

Durocolor Industrial Ltda.
Rua Soluções do Lar, 155
CEP. 06700-000 – Cotia – SP
Tel./ Fax: (11) 4612-2014

Nome do Produto:
PRIMER

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA
PORTARIA EM VIGOR SOBRE
VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Aspecto :

Líquido castanho escuro com cheiro de solvente

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Combustível (Risco de ruptura por aumento de pressão)

Saúde : Irritante aos olhos, pele e mucosas.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
Componente B

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA
PORTARIA EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE :
PRODUTOS PERIGOSOS

Aspecto :

Líquido amarronzado.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Combustível (Risco de ruptura por aumento de pressão)

Saúde : Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Sua combustão pode liberar gases tóxicos e irritantes às vias respiratórias.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Insolúvel com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
ENDURECEDOR "A"

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido incolor a amarelado com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Inflamável. Sua combustão pode emitir gases tóxicos. Ponto de fulgor : 38°C

Saúde : Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Sua combustão pode liberar gases tóxicos e irritantes às vias respiratórias.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
ENDURECEDOR "B"

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido incolor a amarelado com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Inflamável. Sua combustão pode emitir gases tóxicos. Ponto de fulgor : 38°C

Saúde : Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Sua combustão pode liberar gases tóxicos e irritantes às vias respiratórias.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica. **Informações aos Médicos:**

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
TINTA FOSCA

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido colorido com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Inflamável. Vapor podem formar misturar explosivas com o ar. Ponto de fulgor : 32°C

Saúde : Tóxicos por contato com a pele e olhos, por inalação e por ingestão.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, policia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
ACABAMENTO SEMI BRILHO

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido colorido com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Inflamável. Vapor podem formar misturar explosivas com o ar. Ponto de fulgor : 32°C

Saúde : Tóxicos por contato com a pele e olhos, por inalação e por ingestão.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, policia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
AUTONIVELANTE

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido claro , isento de solventes . Líquido não inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Não Inflamável.

Saúde : Não tóxicos por contato com a pele.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais pode trazer riscos para a fauna e a flora. Não solúvel em água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica. **PRÓ – QUÍMICA (0800-11 82 70)**

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
PS 2

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1307
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido incolor , levemente viscoso, mais leve que a água, com odor de solvente.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas capacete de boa resistência de material adequado aos produto transportado .

RISCOS

Fogo: Produto Inflamável. Pode inflamar-se com calor, fagulhas ou chamas. Há riscos de explosão do vapor em ambientes fechados, abertos ou em rede de esgotos.

Saúde : Pode ser venenoso se inalado ou absorvido pela pele. Os vapores podem causar tontura ou sufocação. O contato pode causar queimaduras ou irritaçõa pele ou nos olhos.

Meio Ambiente : Contamina os rios, o solo e seus vapores contaminam o ar. Causa danos à fauna e a flora. As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causar poluição.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Eliminar fontes de ignição, imedir fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Usar neblina de água para reduzir vapores; mais isso não evitará a ignição em locais fechados. Em vazamento de pequena proporção absover com areia ou outro material absorvente não combustível e guardar em recipientes para posterior descarte. Em vazamento de grande proporção confinar o fluxo de derramamento, para posterior descarte.

Fogo:

Incêndios de pequenas proporções. Usar pó químico, CO2, Halon, neblina de água ou espuma normal. Incêndios de grandes proporções: neblinas de água ou espuma normal são recomendadas. Manter-se longe dos tanques. Em caso de fogo intenso em área de carga, usar mangueiras com suporte manejadas à distância ou canhão monitor. Se isso não for possível, abandonar a área e deixar queimar. Retirar-se imediatamente caso aumente o barulho do dispositivo de segurança / alívio ou ocorrendo qualquer descoloração do tanque devido ao fogo.

Poluição:

Retirar o produto empoçado através de caminhão vácuo-truck (limpa fossa). Transferir para um tanque independente. Providenciar aterramento adequado. Não jogar água. Remover a terra e solo contaminados por outro recipiente independente. A disposição final deste produto deverá ser realizada com acompanhamento de especialista, e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.
Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.
Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.
Remover o produto da pele imediatamente.
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.
Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
PS 1

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1172
Classe de Risco : 3

Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido límpido , sem material em deposição, com odor de solvente.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas capacete de boa resistência de material adequado aos produto transportado .

RISCOS

Fogo: Produto Inflamável. Pode inflamar-se com calor, fagulhas ou chamas. Há riscos de explosão do vapor em ambientes fechados, abertos ou em rede de esgotos.

Saúde : Pode ser venenoso se inalado ou absorvido pela pele. Os vapores podem causar tontura ou sufocação. O contato pode causar queimaduras ou irritaçõna pele ou nos olhos.

Meio Ambiente : Contamina os rios, o solo e seus vapores contaminam o ar. Causa danos à fauna e a flora. As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causar poluição.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Eliminar fontes de ignição, imedir fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Usar neblina de água para reduzir vapores; mais isso não evitará a ignição em locais fechados. Em vazamento de pequena proporção absover com areia ou outro material absorvente não combustível e guardar em recipientes para posterior descarte. Em vazamento de grande proporção confinar o fluxo de derramamento, para posterior descarte.

Fogo:

Incêndios de pequenas proporções. Usar pó químico, CO2, Halon, neblina de água ou espuma normal. Incêndios de grandes proporções: neblinas de água ou espuma normal são recomendadas. Manter-se longe dos tanques. Em caso de fogo intenso em área de carga, usar mangueiras com suporte manejadas à distância ou canhão monitor. Se isso não for possível, abandonar a área e deixar queimar. Retirar-se imediatamente caso aumente o barulho do dispositivo de segurança / alívio ou ocorrendo qualquer descoloração do tanque devido ao fogo.

Poluição:

Retirar o produto empoçado através de caminhão vácuo-truck (limpa fossa). Transferir para um tanque independente. Providenciar aterramento adequado. Não jogar água. Remover a terra e solo contaminados por outro recipiente independente. A disposição final deste produto deverá ser realizada com acompanhamento de especialista, e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.
Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.
Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.
Remover o produto da pele imediatamente.
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica .

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.
Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor :

DUROCOLOR

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuíba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Nome do Produto:
TINTA BRILHANTE

Número de Risco : 30
Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido colorido com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS

Fogo: Inflamável. Vapor podem formar misturar explosivas com o ar. Ponto de fulgor : 32°C

Saúde : Tóxicos por contato com a pele e olhos, por inalação e por ingestão.

Meio Ambiente : A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES

Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.

Interromper, se possível, o vazamento.

Retirar os recipientes avariados.

Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.

Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.

Não fechar os recipientes hermeticamente.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:

Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para o local arejado.

Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.

Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.

Remover o produto da pele imediatamente.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica. **Informações aos Médicos:**

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda